

## ASENNUSOHJEET, ELASTILON®



Asenna polyetyleni höyrysulku aluslattian päälle niin, että reunat peittävät toisensa 20 - 25 cm.



Asenna Elastilon matto höyrysulun päälle vuotien reunat vastakkain (puskusauma).



Käännä Elastilon matto niin, että poistettava kalvo jää ylöspäin.



Peitä koko lattia Elastilon matolla.



Vedä pois suojakalvo tarramatosta, 1- 2 Laudan leveyttä. Tarramatto on nyt esillä.



Taita pala kalvoa kahtia\*.



Asenna huolellisesti kalvonpala tarramaton päälle, taittopuoli seinää vastan.



Kalvonpalat tulee olla kuten kuvassa.



Ensimmäinen lauta asennetaan kalvonpalojen päälle.



Asenna kiiloja seinien ja asennettavan lattian väliin.



Toinen lauta työnnetään kiinni ensimmäiseen niin, että saumasta tulee tiivis. Tämän jälkeen ylimääräinen suojakalvo Elastilon tarramaton ja lautojen välistä vedetään pois ja lattia painetaan kiinni. Nyt asennus jatkuu tarramatossa olevan varsinaisen suojakalvon päällä.



Tästä eteenpäin voidaan asentaa useampi lautarivi "saumattomasti", ennen kuin suojakalvo Elastilon tarramatosta ja lautojen välistä poistetaan.



Lattia on käytettävissä heti asennuksen jälkeen.

Huom! Ainostaan päätypontit liimataan tavallisella Pva liimalla.

\*Mikäli käytät Elastilon alusmattoa ensimmäistä kertaa, jokaisen vuotaan pitää laskea yksi laudanleveys + 100 mm ylimääräistä mattoa. Vedä pois suojakalvo ylimääräisestä matosta ja leikkaa pois ylimääräinen maton osa. Tätä osaa voidaan käyttää myöhemmin asennuksessa.

Katso myös,  
[www.elastilon.com](http://www.elastilon.com) (laying method)

Maahantuojana  
**OY PARALETT AB**  
Mobile 050 2869  
Puh. 09 622 4939  
Fax. 09 627 100  
magnus.hallberg@kolumbus.fi  
[www.paralett.fi](http://www.paralett.fi)