



Herdins Teaköljy

Puuöljy kaiken tyyppisille ulkotilojen puupinnoille

Fi Herdins Teaköljy poistaa kuivuneesta puusta harmauden sekä suojaa puuta ja palauttaa sen loiston. Herdins Teaköljy soveltuu kaikenlaisille käsittelemättömille, kyllästetyille tai aiemmin öljytyille ulkotilojen puupinnoille. Erinomainen valinta ulkokalusteisiin, ulko-oviin, altaanilatioille ja puuveneisiin.

Toimi näin

Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva. Hio kevyesti, jos pinta on ollut pitkään ilman suojaa. Levitä öljy siveltimellä tai liinalla. Hiero öljy puuhun. Toista käsittelyä, kunnes puu on täysin öljyn kyllästämää. Anna kuivua hetken ajan ja pyyhi sitten mahdollinen ylijäämä pois. Suojaa lähellä olevat pinnat, jotka ovat herkkiä liuotainaineille (esim. kumiosat ja tiettytyypiset tiivistemassat). Kun pinta näyttää kuivalta ja mattapintaiselta, on aika parantaa suojaa uudelleen Herdins Teaköljy. Kulutus: 6-10 m²/litra.

Kuivumisaika: 8 - 10 tuntia. Kuiva-ainepitoisuus: 29 %.

Puhdistaminen: Työkalut voidaan puhdistaa lakkabensiinillä.

HUOMIO! Sisältää kuivattavia öljyjä. Kostuneet liinat, trasseli jne. voivat syttyä itsestään. Käytetyt liinat, trasseli jne. on asetettava veteen tai poltettava.

Fi Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Jos kemikaalia on nieltävä, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Sisältää (2H)-Isotiatsoloni, 4,5-dikloori-2-oktyyli-. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Sisältää: Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsittely raskas, 4,5-dikloori-2-oktyyli-3 (2H)-Isotiatsoloni.

VOC-raja-arvo (Luokka A/f): 700 g/l (2010) Tuotteen VOC: <700 g/l

